

VULMIDDELPASTA VOOR HOUT



VULMIDDELPASTA VOOR HOUT

- ◆ **GEbruIKSKLAAR**
- ◆ **KLEINE GATEN EN KLEINE SPLETEN**
- ◆ **UITSTEKENDE HECHTING**
- ◆ **KAN WORDEN GESCHUURD EN DOORBOORD**
- ◆ **MAKKELIJK TE SCHILDEREN, KLEUREN, VERNISSEN EN BOENEN**

TOEPASSING

Vulmiddel om kleine gaatjes en scheurtjes te vullen, binnen en buiten, manuele toepassing.

ONDERGRONDEN

• Alle ondergronden uit hout en alle houtsoorten met inbegrip van de gangbare exotische houtsoorten, multiplex en vezelplaten.

AFWERKING

• De plamuur kan afgewerkt worden met alle gangbare verven, vernissen en lazuren.

Fysische en technische

EIGENSCHAPPEN

- Plamuurpasta voor binnen en buiten. Op basis van minerale vulstoffen en geselecteerde bindmiddelen.
- Eigenschappen (NFT 36-005) : familie IV - classe 4b.
- Codificatie (NFT 30-608) : $G_3S_1V_0W_0A_0C_0R_0$.
- Gebruiksklaar.
- Laagdikte : tot 1 cm.
- Verbruik : 1,2 kg vult een volume van 1 l.
- Open tijd : onbeperkt.
- Volgende laag : van zodra de plamuur droog is.
- Afwerking : gemiddeld 12 tot 24 uur (na volledige droging).
- Kleur : natuur eiken (licht kastanje).
- Hechting ondergrond/plamuur (EN 16-566) : > 0,8 Mpa.

GEbruIKSVoorWAARDEN EN BEWARING

- Aanbrengmateriaal : schildersmes.
- Reingen van het gereedschap : restanten plamuur kunnen na het drogen weggewreven worden, het gebruik van water is hierbij niet nodig.
- Bewaring : minstens 12 maanden na aankoop (volgens factuurdatum) in zijn originele gesloten verpakking, beschermd tegen zon en vorst.

VERPAKKING

- Tube van 330 g.

AANBEVELINGEN

en voorzorgsmaatregelen bij gebruik

- Niet toepassen bij temperaturen lager dan +5°C en hoger dan +35°C en een relatieve vochtigheid hoger dan 80%.
- Niet aanbrengen op te warme ondergronden.
- Niet aanbrengen op vochtige ondergronden.
- De plamuur dient afgewerkt te worden.
- Op naakt hout is het aangeraden deze voor te behandelen met HARD'WOOD.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN

- De ondergronden dienen voorbereid te worden conform de normen.
- De ondergronden dienen hard, hechtend, schoon, gezond en droog te zijn.

DOCUMENTEN OVER DE NORMERING

- EN 16-566 : schilderplamuren voor binnen- en/of buitenwerken.
- NFT 36-005 : eigenschappen van schildersproducten.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : schilderwerken aan gebouwen.

HYGIËNE EN VEILIGHEID

- VB beschikbaar op quickfds.com of toupret.com
 - Het dragen van een stofmasker tijdens het schuren wordt aangeraden.
 - Het dragen van handschoenen en veiligheidsbril bij gebruik wordt aangeraden.
 - De milieuverklaring is gedeponeerd op www.declaration-environnementale.gouv.fr en is beschikbaar op www.inies.fr.
 - Breng productresten en de verpakking naar een afvalbrengpunt.
 - De informatie op de technische fiche, en in het bijzonder de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het gebruik van het product, worden te goeder trouw verstrekt en zijn gebaseerd op de kennis en ervaring van het bedrijf TOUPRET. Het product moet worden gebruikt volgens de regels van de kunst en volgens onze aanbevelingen.
- De informatie wordt gegeven voor toepassingen uitgevoerd bij 20°C, 50% vochtigheid en op normaal absorberende ondergronden.
- De tijden worden als indicatie gegeven en zijn afhankelijk van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte en de omgevingsomstandigheden.



Informatie over het emissieniveau van vluchtige stoffen in de binnenlucht, met een risico van inhalatiotoxiciteit, op een classeschaal variërend van A+ (zeer lage emissies) tot C (hoge emissies).