

*Grondverf op basis van lijnolie-standolie,
oplosmiddelhoudend (OH*).*
Goed vloeiend, goed vullend.

PRELIN OH

grondverf

- Profiel** : PRELIN grondverf is een soepel te verwerken grondverf voor buiten. De grondverf kenmerkt zich door een uitstekende hechtkracht (ook op oude gereinigde en matgeschuurde synthetische verven) en goede kantendekking. PRELIN grondverf heeft door zijn lijnolie-standolie onovertroffen houtverzorgende eigenschappen. De verf onderscheidt zich door een prima vloeï en een goede vulling. PRELIN grondverf kan desgewenst prima met puimsteen worden ingeschuurd. De droge verflaag is goed schuurbaar en blijft duurzaam elastisch (eigenschap van de lijnolie-standolie)
- Arbo-classificatie** : bevat oplosmiddelen. Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan de ARBO eisen
- Toepassing** : als grondverf voor buiten en binnen (alleen voor particuliere verwerkers), op nieuw en kaal geschuurd hout of voorbehandeld metaal. Af te werken met watergedragen of oplosmiddelhoudende AQUAMARIJN producten. PRELIN grondverf hecht uitstekend op de meeste intacte, oude alkyd- en lijnolie verflagen. Veelal is 1 laag voldoende

Eigenschappen droge laag

- Glans : mat
Vulling : goed
Schuurbaarheid : goed

Samenstelling Klasse 2

- Bindmiddel : lijnolie-standolie en gemodificeerde, natuurlijke olie
Pigment : titaanwit (recyclingproces) en driebrandzwart (uit houtskool)
Vulstof : krijt.
Hulpstoffen : sojalecithine, kwarts, calcium-cobalt-zirconiumdroger
Verdunning : zuivere gomterpentijn en citrusolie

- Systeemopbouw** : **Nieuw werk:** 2 lagen (totaal 80 µ droge laagdikte) aanbrengen. Desgewenst na de 1^e laag plamuren (buiten spaarzaam) en glad schuren. Afwerken met 1 à 2 lagen aflak LINAL systeemverf en/of TOPLIN aflak glans en binnen SATILIN aflak zijdeglans WV.
Bestaand werk: 1 à 2 lagen aanbrengen. Afwerken met 1 à 2 lagen aflak LINAL systeemverf en/of TOPLIN aflak glans en binnen met SATILIN aflak zijdeglans WV.

* OH = oplosmiddelhoudend

Verwerking

- Voorwaarden** : niet verwerken bij een temperatuur lager dan +5 °C en/of een relatieve luchtvochtigheid die hoger is dan 80%. Ook moet de ondergrond-temperatuur ten minste 3°C boven het dauwpunt liggen.
- Aanbrengen** : met kwast, roller of spuit. Goed oproeren voor gebruik (3 minuten). Zonodig verdunnen met LINOTYN Verfverdunner of GOMTERPENTIJN. Op kaal hout de 1^e laag eventueel wat sterker verdunnen. Tussen de lagen mat schuren. Een natte laag van 75 µ dikte geeft een droge laag van 40 µ.
- Ondergrond** : de ondergrond dient draagkrachtig, schoon, droog en vetvrij te zijn. Niet verwerken op hout met een houtvochtgehalte hoger dan 18%.
Nieuw werk: scherpe kanten afronden.
Bestaand werk: loszittende, gebarsten of gebladderde lagen verwijderen. Goed ontvetten met een daartoe geëigend middel, naspoelen met schoon water en goed mat schuren. Kale plekken behandelen als bij nieuw werk.
- Gereedschap** : Voor aandrogen reinigen met LINOTYN Verfverdunner of GOMTERPENTIJN. Handen wassen met water en zeep.
- Kleur** : 200 wit en 206 grijs
- Rendement** : 10 - 12 m²/liter, afhankelijk van de ondergrond.

Droging (bij 20 °C, 65% RLV en voorgeschreven rendement)

- Stofdroog : na ca. 5 uur
Kleefvrij : na 10-12 uur
Overschilderbaar : na 24 uur
Bij spuitverwerking kan de tweede laag na ca. 12 uur aangebracht worden.
Onder ongunstiger omstandigheden rekening houden met langere droogtijden.

Technische gegevens

- Dichtheid : ca. 1,57 kg/dm³ Viscositeit : 1100 mPa.s (20 °C)
Vaste stofgehalte : 80 gew.%, 65 vol.% VOS-gehalte: 365 g/l

Verpakking : 0,75 - 2,5 liter blik.

Opslag : koel, in goed gesloten verpakking en in een geventileerde ruimte. Ongevoelig voor vorst.

Houdbaarheid : PRELIN grondverf blijft minstens 2 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

Voorzorgsmaatregelen : Xi: irriterend. Bevat gomterpentijn.
Bevat lijnolie: lappen met natte productresten uitgevouwen laten drogen om zelfontbranding door broei te voorkomen.
Ontvlambaar. Irriterend voor de ogen. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Schadelijk voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Draag geschikte handschoenen. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Zie ook het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.