



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

KEIM INNOPRIM

1. PRODUCTBESCHRIJVING

KEIM Innoprim is een wit gepigmenteerde grondverf voor binnen, op basis van sol-silicaat, zonder toevoeging van conserveermiddelen. KEIM Innoprim voldoet aan de eisen volgens DIN 18363, paragraaf 2.4.1 (dispersiesilicaatverven). Het product egaliseert zuigingsverschillen van ondergronden en verlengt de open tijd voor de daaropvolgende silicaatlagen. KEIM Innoprim is gecertificeerd met Cradle to Cradle Certified® Silver en een C2C Certified Material Health Certificate™ Gold.

2. TOEPASSINGSGBIED

KEIM Innoprim kan worden gebruikt als grond- of tussenlaag. Door het verminderen van de zuigkracht van de ondergrond wordt de open tijd van de volgende KEIM-verflagen aanzienlijk verlengd. Dit maakt het mogelijk grote oppervlakken zonder aanzetten te schilderen, zelfs bij ongunstige lichtomstandigheden (zoals strijklicht). KEIM Innoprim is geschikt voor het egaliseren van zuigingsverschillen van zowel minerale en organische ondergronden, dragende oude verflagen als gemengde ondergronden.

Niet geschikt voor:

houten ondergronden; oppervlakken voorzien van lakverf; zoutbelaste ondergronden

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- absorptieregulerend
- QNG-konform
- egaliserend
- ecologisch verantwoord
- egaliseert de ondergrond
- mineraal
- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- Cradle to Cradle Certified®-Certificate Silver
- dampopen
- zonder toevoeging van conserveermiddelen
- zonder toevoeging van weekmakers
- zonder toevoeging van oplosmiddelen

TECHNISCHE KENMERKEN:

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| - Dichtheid: | ca. 1,4 - 1,5 g/cm ³ |
| - Organisch aandeel: | < 5 % |
| - pH-waarde: | ca. 11 |

CLASSIFICATIE:

- | | |
|------------------------------|--|
| - Classificatie volgens VOB: | Dispersie silicaatverf volgens DIN 18363 paragraaf 2.4.1 |
|------------------------------|--|

KLEUREN:

wit

4. VERWERKINGSINSTRUCTIES

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

De ondergrond moet stevig, droog, schoon, draagkrachtig en vrij zijn van resten die de hechting kunnen verminderen.

VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN:

De lucht- en ondergrondtemperatuur moeten tijdens het aanbrengen en drogen tussen $\geq 5\text{ °C}$ en 30 °C liggen.

VOORBEREIDING VAN MATERIAAL:

KEIM Innoprim moet voor verwerking goed worden opgeroerd.

VERBRUIK:

ca. 0,150 L/m² bij één laag verf.

De informatie over materiaalverbruik zijn richtwaarden uitgaande van gladde oppervlakken. Exacte verbruikswaarden worden bepaald door middel van proefvlakken.

VERWERKING:

KEIM Innoprim onverdund aanbrengen. Kan worden aangebracht met kwast, roller of airless-spuit (nozzle ≥ 423).

OPNIEUW BEWERKEN:

KEIM Innoprim kan overgeschilderd worden met alle KEIM binnenverven.

DROOGTIJD:

Overschilderbaar op zijn vroegst na 6 uur (bij 23 °C en 50% r.v.). Bij hogere relatieve vochtigheid, laagdiktes en/of lagere temperaturen wordt de droging navenant vertraagd.

SCHOONMAKEN VAN GEREEDSCHAP:

Direct met water reinigen.

5. VERPAKKING

Inhoud verpakking	Maateenheid [m]	Hoeveelheid op pallet	Type verpakking
12,5	L	32	emmer

6. OPSLAG

max. opslagtijd	Opslagcondities
12 maanden	koel vorstvrij houd de verpakking goed gesloten beschermd tegen warmte en direct zonlicht

Materiaalresten uit geopende emmers moeten worden overgebracht in kleinere verpakkingen om de luchtruimte in de emmer tot een minimum te beperken.

7. VERWIJDERING

Voor informatie over verwijdering, zie rubriek 13 in het veiligheidsinformatieblad.

Afvalcode: 08 01 12

8. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Neem het veiligheidsinformatieblad in acht. EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/a): 30 g/l.
Dit product bevat: 0 - 1 g/l VOC.

GIS-CODE: BSW 10

9. ALGEMENE INFORMATIE

Dek gebieden af die niet behandeld moeten worden, met name glas, keramiek en natuursteen. Spatten op omliggende oppervlakken of foutief aangebrachte delen, moeten onmiddellijk met veel water worden verwijderd.
Vermenging met niet-systeemproducten of andere additieven van derden is niet toegestaan.

10. CERTIFICATEN EN KWALITEITSLABELS



De genoemde waarden en eigenschappen zijn het resultaat van intensief ontwikkelwerk en praktijkervaring. Onze aanbevelingen voor mondeling en schriftelijk gebruik zijn bedoeld om u te helpen bij de keuze van onze producten en brengen geen contractuele rechtsbetrekking tot stand. In het bijzonder ontslaan zij de koper en verwerker niet van de verplichting om zich met de in de handel gebruikelijke zorgvuldigheid te overtuigen van de geschiktheid van onze producten voor het beoogde gebruik. De algemene regels van de bouwtechniek moeten worden gerespecteerd. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen om het product of de toepassing ervan te verbeteren. Met het verschijnen van deze editie zijn eerdere edities niet meer geldig.