



Aanbrengen van Kalei

EEN KORT STAPPENPLAN

- 1 Ondergrond reinigen:** Maak de muur schoon en vrij van mos met een hogedrukreiniger. Verwijder losse of slecht hechtende delen en vet. Verwijder oude verflagen. (Keim Uni-Kalei kan wel op verf. Vraag steeds advies!)
- 2 Bevochtigen:** Maak de ondergrond overvloedig nat met een tuinslang. Onvoldoende bevochtiging kan leiden tot slechte uitharding. Wacht tot het water is ingetrokken voor je begint. (Bij geschilderde ondergronden waar Keim Uni-Kalei op komt, is bevochtigen niet nodig.)
- 3 Aanmaken kalei:** Doe zuiver water in een kuip en voeg pigment toe indien van toepassing.
 - Mura Kalei: 6–8 liter per zak (23 kg)
 - Keim Uni-Kalei: 6,4–7,5 liter per zak (20 kg)
- 4 Meng:** Meng mechanisch gedurende ± 5 minuten. De kalei moet een ‘kwastbare’ consistentie hebben. Voeg indien nodig wat extra water toe.
- 5 Eerste laag aanbrengen:** Breng een voldoende dikke laag aan. Maak de eerste laag wat dikker van consistentie om barstjes en voegen te vullen. Te dun aangebracht maakt de kalei niet sterk genoeg.
- 6 Nat-in-nat werken:** Vermijd aanzetten door een muurvlak zonder onderbreking af te werken. Bij grote oppervlaktes werk je best met meerdere personen.



tintelijn

VERVOLG STAPPENPLAN

- 7 Naborstelen:** Borstel direct na het aanbrengen met een droge of licht vochtige borstel. Zo verwijder je losse zandkorrels en verzacht je strepen.
- 8 Benevelen:** Alleen in warme omstandigheden, wanneer de kalei snel droogt: benevel de kalei na het aanbrengen licht met water.
- 9 Tweede laag aanbrengen:** Breng de tweede laag aan na minimaal 24 uur en pas na volledige droging van de eerste laag. Maak de ondergrond vervolgens opnieuw nat en breng de tweede laag aan. Maak de kalei nu iets dunner voor een egaler resultaat.

VERBRUIK: Ongeveer 10–14 m² per zak (2 lagen), afhankelijk van ondergrond en laagdikte.

KLEUR: Kleurverschillen zijn normaal bij kalkproducten en kunnen optreden tussen de lagen of door de droogomstandigheden.

OPGELET: Vermijd te snelle droging. Werk niet boven de 25°C, niet in volle zon en niet bij harde wind.

Toch geen zin om zelf de handen uit de mouwen te steken?

Schilder-, kalei-, timmer- of pleisterwerken: Tintelijn voert ook werken uit bij je thuis. Neem contact op via info@tintelijn.be of **09 219 09 60**