



### 1. Productomschrijving

KEIM Soliprim is een speciaal silicaat gronderingsmiddel voor binnen op basis van hydrosol en kiezelzol.

### 2. Toepassingsgebied

KEIM Soliprim is geschikt voor:

- het opheffen van zuigingsverschillen tussen minerale en organische ondergronden, draagkrachtige oude verflagen of gedeeltelijk behandelde ondergronden.
- het fixeren en verstevigen van krijtende of verzandende ondergronden.
- de optimalisatie van de homogeniteit van het oppervlak voor de daarop volgende verflagen, in het bijzonder bij sterk strijklucht.

### 3. Producteigenschappen

- Bindmiddel op basis van hydrosol en kiezelzol
- Egaliserend
- Sterk ondergrond verstevigend
- Hechtingsverbeterend
- Goede indringdiepte
- Dampdiffusie open, microporeus
- Licht verkieselend
- Zonder toevoeging van oplosmiddelen
- Reukarm

#### Material kenmerken

- Dichtheid ca. 1,03 g/m<sup>3</sup>
- S<sub>d</sub>-waarde < 0,01 m
- pH-waarde ca. 9
- Organisch aandeel < 5%

#### Kleuren

Licht melkachtig

### 4. Verwerkingsinstructies

#### Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond moet schoon, vetvrij en droog zijn.

#### Verwerking

KEIM Soliprim bij voorkeur onverdund middels blokwitter aanbrengen. Ook applicatie met de rol of spuitapparatuur is mogelijk. Glansplekken vermijden. Bij sterk zuigende ondergronden kan het aanbrengen van een tweede laag nat in nat bevorderlijk zijn.

#### Opmerking

KEIM Soliprim kan niet als verdunning worden gebruikt!

#### Verwerkingsvoorschriften

##### Droogtijd

Tussen het aanbrengen van de grondering en de eerste verflaag een droogtijd aanhouden van minimaal 6 uur.

##### Verbruik

Afhankelijk van de ondergrond 0,1-0,2 liter/m<sup>2</sup> per laag. Exacte hoeveelheden dienen proefondervindelijk vastgesteld te worden.

#### Reiniging van gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

### 5. Verpakking

5 liter en 20 liter.

### 6. Opslag

In gesloten verpakking, koel maar vorstvrij ca. 12 maanden houdbaar. Tegen hitte en directe zonbelasting beschermen.

### 7. Gevarencodering

Niet van toepassing

### 8. Transport codering

Niet van toepassing.

### 9. Afval

EG- Afvalstoffenbesluit Nr. 08 01 12.

Uitsluitend lege ingedroogde verpakking ter recycling aanbieden.



## 10. Veiligheidsvoorschriften

Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Spetters op omliggende oppervlakken en vloer direct met veel water oplossen en verwijderen.

Ogen tegen spetters beschermen.

Verf buiten het bereik van kinderen bewaren.

In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan.

Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).



**KEIM Nederland BV**

Dukdalfweg 26  
1332 BM Almere  
Tel. +31 36 5320 620  
Fax +31 36 5320 030

Bedrijvenpark De Vaart  
Postbus 1062  
1300 BB Almere

[www.keim.nl](http://www.keim.nl)  
[info@keim.nl](mailto:info@keim.nl)